HOJA TÉCNICA

BONN DILU 830

DEFINICION:

Es un producto formulado con materias primas importadas, que se utiliza para diluir (adelgazar) la pintura, según el requerimiento de la superficie a pintar y del equipo a usar en el pintado (brocha, rodillo o pistola).

APLICACIONES:

Se usa generalmente con todo tipo de esmaltes y pinturas sintéticas del tipo alquídico y caucho clorado, así como la laca selladora, pinturas para Tráfico acrílico, tipo II, etc.

COMPOSICION QUIMICA

El BONN DILU 830 es formulado en base a una mezcla de hidrocarburos aromáticos y cetonas de la Industria Petroquímica.

PROPIEDADES

COLOR : Claridad normal
APARIENCIA : Líquido incoloro no viscoso
OLOR : Residuo de hidrocarburos

GRAVEDAD ESPECÍFICA : 0.768
PUNTO DE INFLAMACION : Es altamente inflamable
RESIDUOS : No tiene
TOXICIDAD : Es altamente tóxico; crea dependencia; mantenerlo fuera del alcance de los niños

MODO DE EMPLEO:

Para diluir una pintura se añade el BONN DILU 830 en una proporción máxima del 20%, a fin de no afectar la calidad del acabado. Existen maestros pintores que usan otras equivalencias sobre la base de experiencias empíricas pero que no son reglas generales.

PRESENTACIÓN:

- Cilindro x 55 Galones.
- Galonera de 1 Galón.
- Bidón x 5 Galones.

CONSEJOS PRACTICOS:

Para un correcto funcionamiento del producto, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

1. El BONN DILU 830, como cualquier diluyente, es incompatible con el agua y la humedad ambiental.

Se debe mantener el recipiente que contiene el BONN DILU 830 cerrado, y lejos de la luz y el calor, para evitar su evaporación, así como que ingrese tierra, humedad o cualquier elemento contaminante que afecte su performance.

Fecha de revisión: Diciembre 2,013

La información escrita que proporcionamos a nuestros clientes, sirve únicamente de guía, y está diseñada para usuarios con el conocimiento y la práctica industrial requerida. La información técnica puede ser modificada sin previo aviso.Todos nuestros productos son fabricados con insumos de la más alta performance, y de acuerdo a los controles de calidad establecidos por Chemifabrik. La compañía no se responsabiliza por el resultado que pueda obtenerse con los mismos, sea por el rendimiento, su almacenamiento, o el uso particular que se pueda realizar con ellos, debido a que no podemos tener un control de las condiciones de aplicación y/o servicio a los cuales estarán sujetos. Nuestra responsabilidad, si la hubiera, estará circunscrita a reponer el producto. Ninguna otra garantía de ninguna clase es ofrecida por Chemifabrik expresa o implícitamente, ni legal, ni estatutaria, ni de otra forma, incluida su comercialización o aptitud para un uso específico. Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.